

ESMALTE

POLIURETANO

Esmalte bicomponente basado en un sistema de poliuretano acrílico reticulado con polisocianatos alifáticos y acabado brillante.



PROPIEDADES:

- Uso interior/exterior.
- Excelente adherencia sobre paramentos difíciles.
- Elevada retención de brillo y color.
- No amarillea.
- Vida de la mezcla 6-8h.
- Buena elasticidad soportando los cambios de temperatura.
- Alta opacidad y nivelación.
- Compatible con sistemas epoxi.
- Excelente resistencia química a productos utilizados de forma habitual en limpieza.
- Buena resistencia a la abrasión e impacto.


RECOMENDADO:

- Especialmente recomendado para superficies de difícil absorción.
Tanto metálicas:
(hierro, acero, galvanizado, latón, aluminio, chapa prelacada, etc.)
como no metálicas:
(madera, hormigón, yeso, azulejos, etc.)

600ml.
150ml. Cat.



**Dilución
y Limpieza
con disolvente**




**Rendimiento
por Capa**




**Secado:
AL tacto 30 min.
Repintado 6h.**

POR 12 UDS. SURTIDAS 10% DTO.


COLORES:




Blanco 05651
Caja 6 Uds.




Negro 05653
Caja 6 Uds.



Verde 05652
Caja 6 Uds.



Amarillo 05654
Caja 6 Uds.



Naranja 05657
Caja 6 Uds.



Rojo 05655
Caja 6 Uds.



Azul 05656
Caja 6 Uds.

