

ESMALTE

POLIURETANO

Esmalte bicomponente basado en un sistema de poliuretano acrílico reticulado con polisocianatos alifáticos y acabado brillante.



PROPIEDADES:

- Uso interior/exterior.
- Excelente adherencia sobre paramentos difíciles.
- Elevada retención de brillo, y color.
- No amarillea.
- Vida de la mezcla 6-8h.
- Buena elasticidad soportando los cambios de temperatura.
- Alta opacidad y nivelación.
- Compatible con sistemas epoxi.
- Excelente resistencia química, a productos utilizados de forma habitual en limpieza.
- Buena resistencia a la abrasión e impacto.

RECOMENDADO:

- Especialmente recomendado para superficies de difícil absorción. Tanto metálicas: (hierro, acero, galvanizado, latón, aluminio, chapa prelacada, etc.) como no metálicas: (madera, hormigón, yeso, azulejos, etc.)

600ml.

150ml. Cat.

3L. (blanco)

750ml. Cat.



Dilución
y Limpieza
con disolvente



12
m²/l
Rendimiento
por Capa




Secado:
AL tacto 30 min.
Repintado 6h.

Se puede teñir con
colorantes universales




Transparente 05820
Caja 6 Uds.

COLORES:



Blanco 05651
Caja 6 Uds.



RAL 9005
Caja 6 Uds.



RAL 7031
Caja 6 Uds.



RAL 3020
Caja 6 Uds.



RAL 5017
Caja 6 Uds.




Amarillo 05654
Caja 6 Uds.



RAL 1021
Caja 6 Uds.



RAL 2004
Caja 6 Uds.



RAL 6029
Caja 6 Uds.

3L Blanco 05658
Caja 2 Uds.

CAJA 6 UNIDADES • POR 2 CAJAS SURTIDAS 10% DTO.

