

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

COMPACTARM PUENTE DE UNIÓN GRANULADO

Dispersión acuosa de un copolímero acrilico con cargas minerales que confieren al soporte una elevada rugosidad lo que mejora la adherencia física de la siguiente capa, especialmente indicada como **puente de unión** entre sustratos deteriorados (morteros, azulejos, vidrios.

A-19300__

Familia: Usos Especificos | **Línea:** PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Presentación: 750 ml, 4 y 15 Litros

Naturaleza del producto

Descripción

Dispersión acuosa de un copolímero acrilico con cargas minerales que confieren al soporte una elevada rugosidad lo que mejora la adherencia física de la siguiente capa, especialmente indicada como **puente de unión** entre sustratos deteriorados (morteros, azulejos, vidrios...) y recubrimientos nuevos.

Propiedades

- Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele.
- Deja una película pegajosa para mejorar adherencia de las siguientes capas.
- Acabado rugoso para aumentar la adherencia física de la capa posterior
- Excelente resistencia al agua
- Regula la superficie de forma que impide el ataque de álcali a la siguiente capa

Sugerencias de aplicación

Especialmente formulada para la renovación de morteros deteriorados, revestimientos cementosos sobre azulejos y vidrios.

Características Técnicas

Densidad	1,35 ± 0,1 Kg/l a 20 ± 2ºC.
Viscosidad	5000 ± 2000mPa.s a 20 ± 2ºC (Brookfield RVT, H2, 20 rpm).
pH	8,5 ± 0,5 a 20 ± 2ºC
Ligante	Copolimero Acrílico
Rendimiento	10-12 m2 por litro y capa
Secado	Al tacto, inferior a 1 hora. Recubrimiento posterior favorable inferior a 48h
Colores	Transparente.

COMPACTARM PUENTE DE UNIÓN GRANULADO A-19300__

Sistemas de Aplicación

Preparación de superficies ya pintadas	Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de mortero mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto.
Preparación de superficies con moho	Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

Modo de Empleo

Útiles de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Preparación del producto	Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización
Temperatura de aplicación	Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5ºC (posible congelación del producto) y superiores a 50ºC
Humedad de aplicación	No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia
Temperatura de soporte	No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5ºC o superior 50ºC
Humedad de soporte	Máximo 20% de humedad
Dilución y limpieza	Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua Primera mano: PUENTE DE UNIÓN: diluir 1:2 COMPACTARM:agua LECHADAS DE ADHERENCIA: mezclar cemento/arena 1:1 y diluir con 1:2 COMPACTARM:agua

COMPACTARM PUENTE DE UNIÓN GRANULADO A-19300__

	ADITIVO MORTEROS: diluir 1:2 COMPACTARM:agua
Almacenamiento	Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto Temperatura de almacenamiento: Entre 10ºC-35ºC con el envase original perfectamente cerrado Tiempo de almacenamiento: 2 años a partir de su lote de fabricación
Instrucciones de seguridad y medio ambiente	https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_19300.pdf
Atención al cliente	Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40 Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1

Ficha técnica N. 218
Revisión de 13/05/2016