



FICHA TÉCNICA ARM BARNIZ METALES SATINADO

Línea: Esmaltes, Barnices y Lacas Nitro
Código: P-01100__

Familia: ACABADOS PARA METALES.
Presentación: 375 y 750 ml.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Barniz para toda clase de superficies en Interiores y Exteriores. Producto de secado rápido y bajo olor.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Se puede aplicar sobre Acero, Acero Inoxidable, Acero al Carbono, Aluminio, Cobre, Latón, Zinc y Superficies Galvanizadas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Satinado
Brillo 30 ± 3° (Medido a 60°).
Densidad 1,00 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.
Contenidos Solidos: 44 - 47 %.
Rendimiento teórico 10,0 m2 por litro y capa.
Tiempo de secado y repintado Al tacto: 30 minutos.
COLORES Incoloro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 902 11 80 41 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

PINTURAS DURACOLOR S.A.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica nº 127
Revisión de 09/12/2013 que anula todas las anteriores