

VINILO LIQUIDO



Para muchos ya no es nuevo el concepto "Vinilo Líquido", sin embargo, todavía hay mucha gente que simplemente no imagina que lo que aparentemente es un vinilo, se haya aplicado "pintándolo" como una pintura "normal y corriente"... pero con la gran salvedad que, se puede retirar, quitar y despegar fácilmente como una pegatina.



Aunque el vinilo líquido es sencillo de aplicar y no requiere la experiencia de un profesional, si debemos tener en cuenta que para que el resultado sea óptimo tan sólo se deben seguir todas y cada una de estas sencillas recomendaciones. Para evitar la rotura molecular del vinilo líquido Full Dip, es importante "no pintar nunca bajo el sol directo" y dar la primera capa ligera ya que esta será la encargada de hacer de nexo de unión entre la chapa y el vinilo, dejando reposar el secado de esta capa de imprimación mínimo 12 minutos. Sigue siendo importante que durante las 12 horas siguientes no se someta al sol la pintura. Si no se respetan estas consideraciones previas, la estructura molecular puede cambiar fácilmente provocando un secado y duración incorrecto.



COLORES SÓLIDOS

	Blanco	400ml. 93001
	Negro	400ml. 93002
	Negro Humo	400ml. 93003
	Gris Gum Metal	400ml. 93004
	Rojo Carmín	400ml. 93005
	Azul Luminoso	400ml. 93006
	Azul Industrial	400ml. 93060
	Amarillo	400ml. 93007
	Verde Lima	400ml. 93008
	Verde Militar	400ml. 93052
	Gris Claro	400ml. 93056
	Azul electrico	400ml. 93020

FLUORESCENTES

	Verde Monster Fl.	400ml. 93009
	Amarillo Fluor.	400ml. 93011
	Naranja Fluor.	400ml. 93012
	Rojo Fluor.	400ml. 93013
	Rosa Fluor.	400ml. 93014
	Azul Fluor.	400ml. 93015

METALIZADOS

	Aluminio Metal.	400ml. 93034
	Antracita Metal.	400ml. 93035
	Azul Metal.	400ml. 93037
	Negro Metal.	400ml. 93038
	Rojo Metal.	400ml. 93059
	Bronce Metal.	400ml. 93054
	Dorado Metal.	400ml. 93055
	Amarillo Metal.	400ml. 93067

CAMALEÓN

	Hardcore	400ml. 93061
	STD	400ml. 93062
	ICE	400ml. 93063

CROMO

	Cromo Plata	400ml. 93065
	Cromo Oro	400ml. 93066

VARIOS

	Laca Satinado	400ml. 93010
	Barniz Mate	400ml. 93057
	• Acabado MATE	



Agitar el envase antes de usar 2min.



Aconsejable 4 a 5 capas.



Pulverizar a unos 20/25cm.



Rendimiento por Capa. 1 Spray = 4 capas



Secado: al tacto 30min. repintado cada 10min.



No aplicar bajo el Sol directo.



Unidades por caja.

