



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: TIXE srl - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Familia: DORADO



Producto: DORADO AL AGUA PARA INTERIORES

DESCRIPCIÓN:

Barniz al agua, pigmentado con polvo de bronce, en diferentes tonalidades.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Efecto de hojas

Alto brillo

Alto efecto decorativo

EMPLEO

Listo para usar. Ideal para el tratamiento de varillas de madera para marcos, estucos, filetes y decoraciones de muebles de época, restauración de muebles antiguos, retoque de objetos chapados en latón y cobre.

APLICACIÓN

La superficie a pintar con DORADO AL AGUA PARA INTERIORES debe prepararse con un tratamiento adecuado, en concreto.

SOBRE SOPORTE NUEVO:

Para un mejor anclaje y una vida útil más larga, la superficie debe desengrasarse cuidadosamente con agua y jabón o diluyente para lavar. Lije y aplique una imprimación preparatoria, luego aplique un mano del producto.

EN SUSTRATOS YA PINTADOS:

si la capa de pintura preexistente no recomienda la eliminación completa, desengrasar con agua y detergente, enjuagar.

Si las pinturas preexistentes están en proceso de desprendimiento, cepille y lije bien estas partes, o proceda con el

Decapado de pintura con removedor de pintura. Lavar con diluyente de lavado o con agua y jabón y luego aplicación de una imprimación preparatoria y luego aplicar una capa del producto.

Utilice imprimaciones preparatorias adecuadas para superficies de hierro, madera, plástico y yeso.

Al aplicar con brocha o rodillo, no cruce la mano y no tire del producto, sino que deje una película en lugar de abundante, con el fin de favorecer la formación del espejo metálico.

Evitar aplicar una segunda capa, que eliminaría la anterior, comprometiendo la formación de la espejo de metal, que es la prerrogativa típica de ECOLINE DORADO.

Aplicaciones recomendadas: brocha, rodillo, por inmersión, spray, sin aire



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Para desempolvar la superficie tratada con DORADO INTERIOR AL AGUA, utilice un paño suave, utilizado con delicadeza.

La aplicación del producto se recomienda ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE para uso en interiores. NO SE RECOMIENDA APLICARLO EN EXTERIORES, ya que está sujeto a una rápida oxidación y consecuente oscurecimiento, cuando se expone a la humedad y/o agentes agresivos.

Entorno y condiciones de soporte:

El soporte debe estar seco, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante

Temperatura ambiente: mÍn. 10°C / max 35°C

Humedad relativa del ambiente: < 75%

Temperatura del medio: mÍn. 10°C / max 35°C

DISOLUCION

El producto debe usarse tal cual, cualquiera con agua. Dada la naturaleza del pigmento, que consiste en micro escamas de bronce, hay una marcada tendencia del pigmento metálico a sedimentarse. Por lo tanto, se recomienda mezclar el producto cuidadosamente ANTES Y DURANTE LA APLICACIÓN, con el fin de Asegurar la homogeneidad constante del producto.

ALMACENAMIENTO

En un ambiente fresco y bien ventilado.

Guarde el frasco bien cerrado, boca abajo y lejos de las heladas y las fuentes de calor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(a 20 °C y 50% - 60% HR)

Peso específico 1,16 ± 0,02 Kg./l. Para pálido, rico, rico pálido, cobre, ducado

Rendimiento (*) 8 – 10m²/l

Tiempo de flujo: 13 "+ ±3" Copa ISO 2

Secado 1 hora fuera de la huella

5 horas de profundidad

Vida útil al menos 36 meses

(*) El rendimiento depende de la naturaleza y porosidad de la superficie

TONALIDAD

PÁLIDO, RICO, RICO PÁLIDO, COBRE, DUQUE

PRECAUCIONES

Además de las advertencias de riesgo y precaución que regulan el DORADO INTERNO AL AGUA en forma de producción y que se muestran en el envase, se recomienda, antes de aplicar el producto, consultar las MSDS.

Sin embargo, es una buena práctica usar guantes y gafas, y aplicarlos en un entorno bien equipado. airoso.