



Spraytechnik GmbH
Lindigstr. 8,
D - 63801
Kleinostheim
Tel. 06027- 4610-0
direkt 4610-21
Fax 06027 – 461046

FICHA TECNICA

Ficha técnica para protección de bajos repintable gris y negro ref. 540051 y 540052 , 400 ml aerosol

Descripción del producto

Protección de bajos repintable, a base de caucho y resinas. Después de secado es posible repintarlo con todos los sistemas convencionales de pintura. El producto secado permanece elástico y ofrece una excelente protección. Resistente a la intemperie.

Uso

Protección de bajos, anticorrosivo, para automóviles, camiones, autobuses.

Color gris o negro

Datos técnicos: Ingredientes: solventes, resinas, caucho, aditivos

Sólidos: 26 %

VOC 570 g/l

Secado: a tocar: 30-60 minutos, completamente a 20°C 120-180 minutos,

60°C 45 – 60 minutos

Resistencia: a agua, atmósfera salada, aceite, ácidos y bases diluidos a temperatura s de – 25°C hasta 80°C

Limpieza: material fresco: con solvente
material seco: mecánico

Aplicación: Agitar durante 3 minutos, esprear de prueba, Distancia de espreado: aprox. 30 cm. Aplicar varias capas delgadas de manera cruciforme. Después del uso, limpiar la válvula invirtiendo la lata y oprimiendo la esprea un momento.

Almacenamiento: No almacenar a temperaturas inferiores a 10°C y superiores a 30°C. Proteger del sol y del calor.

Prosol Spraytechnik GmbH se reserva la facultad de variar los datos aquí expuestos según la evolución técnica del producto. La información que detallamos es correcta según nuestro mejor conocimiento. La utilización y aplicación de este producto se escapa a las posibilidades de nuestro control i la responsabilidad depende exclusivamente del aplicador final.

Kleinostheim, Diciembre del 2006